



QP 10-20 1:50

[illegible]

Parz. Nr. 278
 Parz. Nr. 1912
 Parz. Nr. 1912
 Parz. Nr. 2617

3.51¹
 6.71
 2.90
 30
 2.95²

Neue = best. Strassenbreite
 Neue Ausweichstelle
 best. Gehölze entfernen
 Best. Strasse
 2.00 %
 anp. auf Bestand
 best. Terrain
 best. Terrain

Belag: AC TDS 16
 Planie: ME > 100 MN/m²
 Fundamentalschicht: Stabilisierung mit Zement ca. 40cm
 Planum: ME > 30MN/m²

7cm
 Fundation neu im Bereich der Ausweichstelle mit UG 0/45

709.00 m.ü.M.

Parz. Nr. 278
 Parz. Nr. 1912
 Parz. Nr. 278
 Parz. Nr. 2617

6.87¹
 3.58
 3.00
 30
 2.84⁵

Neue = best. Strassenbreite
 Neue Ausweichstelle
 best. Gehölze entfernen
 -2.00 %
 app. auf Bestand
 best. Terrain

Superhager
 PVC NW Ø 25
 best. Terrain
 Bestandsgraben
 PVC NW Ø 15
 PE R0. 3x2x25

Belag: AC TDS 16
 Planie: ME > 100 MN/m²
 Fundationschicht: Stabilisierung mit Zement ca. 40cm
 Planum: ME > 30MN/m²

7cm
 40cm
 70cm
 100cm
 120cm
 140cm
 160cm
 180cm
 200cm
 220cm
 240cm
 260cm
 280cm
 300cm
 320cm
 340cm
 360cm
 380cm
 400cm
 420cm
 440cm
 460cm
 480cm
 500cm
 520cm
 540cm
 560cm
 580cm
 600cm
 620cm
 640cm
 660cm
 680cm
 700cm
 720cm
 740cm
 760cm
 780cm
 800cm
 820cm
 840cm
 860cm
 880cm
 900cm
 920cm
 940cm
 960cm
 980cm
 1000cm

708.00 m.ü.M.

Parz. Nr. 278
Parz. Nr. 1912
Parz. Nr. 1912
Parz. Nr. 2617

3.44
2.77
3.00
2.74

Neue = best. Strassenbreite
Neue Ausweichstelle
Best. Strasse
Best. Terrain

Subdrainwasser
PTC NW Ø 15
Tiefenwasser
Tiefenwasser
Subdrainwasser
PTC NW Ø 15

Planum
PE 60.50203

2.00 %
and. auf Bestand

best. Terrain

Belag: AC TDS 16 I
Planie: ME > 100 MN/m²
Fundationsschicht: Stabilisierung mit Zement ca. 40cm
Planum: ME > 30MN/m²

7cm
40cm

Fundation neu im Bereich der Ausweichstelle mit UG 0/45

Parz. Nr. 278
Parz. Nr. 1912
Parz. Nr. 1912
Parz. Nr. 2617

3.36°
4.31°
65°
30°

Neue = best. Strassenbreite
Neue Ausweicheile
Bankett

best. Terrain
best. Terrain

2.00 %
2.3°

Best. Strasse

Belag: AC 20S 16
Plane: ME > 100 MN/m²
Fundationsschicht: Stabilisierung mit Zement ca. 40cm
Planum: ME > 30MN/m²

Fundation neu im Bereich der Ausweicheile mit UG 0/45

7cm
30cm
40cm

700.00 m.u.M.

Parz. Nr. 278
Parz. Nr. 1912

3.58°
3.28°

Neue = best. Strassenbreite

30
Bankett

3.00 %

2.00 %

best. Terrain

Licht. Anlagen
Sicherheitswiese
PVC MW 0/20

best. Terrain

Belag: AC TDS 16 7cm
Planie: ME > 100 MN/m²
Fundationsschicht: Stabilisierung mit 2ement ca. 40cm
Planum: ME > 30MN/m²

- Unter- und Oberboden abtragen resp. anlegen.
- Zur Sicherstellung Bewuche nach Anlegung Boden Kossmasten verlegen/befestigen.

2:3

best. Terrain

5.00 m.ü.M.

[illegible]

Parz. Nr. 676
Parz. Nr. 1912
Parz. Nr. 2643

3.70
3.30
40

Neue = best. Strassenbreite

Bankelsicherung

2.00 %

best. Terrain

7cm

Belag: AC TDS 16
Planie: ME > 100 Nm/m²
Fundationschicht: Stabilisierung mit Zement ca. 40cm
Planum: ME > 50 Nm/m²

704.00 m.U.M.

[illegible]

Parz. Nr. 1912
 Parz. Nr. 1912
 Parz. Nr. 676
 Parz. Nr. 2643
 Parz. Nr. 1912

3.84
 3.44
 40
 Neue = best. Strassenbreite
 Elektro PE 90, 2x25/2
 Lichtkabel
 Gusswasser
 Schotterwasser
 750/20/10
 750/20/10
 Schotterwasser PKW 180
 best. Bandstein
 best. Vorplatz
 1.00 %
 0
 3.7
 60
 best. Terrain
 7cm

Erstellen neuer Betonriegel "System Löttsche" als Bankettsticherung inkl. Leitschranke (A-P)

- Unter- und Oberboden abtragen resp. anliegend
 - Zur Sicherstellung Bewuchs nach Anlieferung
 Boden Kokosmatten verlegen/befestigen

Wamband mit Metallschrauben
 Grabenauffüllung mit
 eigrotem Aushutmaterial
 Umhüllung mit Beton
 Grabensohle mit
 Betonkies 0/16

AC 2D 16
 ME > 100 MM/m²
 Planie:
 Fundamentschicht:
 Planum:
 Stabilisierung mit Zement ca. 40cm
 ME > 30MM/m²

696.00 m.ü.M.

[illegible][illegible]